



DI-TUBE-FL

Neon Flessibile a LED



I Neon Flessibili DI-TUBE-FL rappresentano la soluzione ideale per sostituire i tradizionali neon da insegna e decorativi. Questo prodotto ha un utilizzo molto versatile e le possibilità di utilizzo sono molteplici. Abbiamo incorporato i nostri led ad alta luminosità in una soluzione flessibile dall'aspetto dei neon tradizionali. La luce emessa, grazie alla copertura diffondente è assolutamente uniforme e garantisce un effetto luminoso di assoluta qualità. I Neon flessibili Daisit sono disponibili in un'ampia gamma di colori, hanno un bassissimo consumo energetico e una durata di vita davvero elevata. Sono ideali per tutte installazioni di luce "Architettonica", decorativa, di segnalazione o in sostituzione dei tradizionali neon da insegna.

La durata di vita del prodotto è estremamente elevata e la manutenzione è praticamente nulla. L'installazione dei nostri DI-TUBE-FL è assolutamente semplice e immediata, è sufficiente infatti posizionare il neon flessibile nella forma desiderata, tagliare le lunghezze desiderate nei punti di taglio previsti e utilizzare gli accessori di connessione ed alimentazione del prodotto.

I materiali utilizzati sono resistenti alla polvere e all'umidità che lo rendono adatto per applicazioni da interno e da esterno.

Caratteristiche

Basso consumo elettrico: solamente 4,7 W di consumo al metro.

Alta Luminosità: più di 36 lumens al metro.

Elevata durata di vita: più di 50.000 ore di utilizzo continuo del prodotto.

Design robusto: resistente all'umidità e alla polvere. Non è utilizzato vetro ma una guaina in pvc diffondente.

Facile installazione: applicazione semplice e immediata.

Risparmio economico: basso consumo energetico (il 70% in meno rispetto ai neon da insegna tradizionali) e manutenzione praticamente inesistente.

Sicurezza: possibilità di alimentazione a bassa tensione.



Accessori per l'installazione e alimentazione



- Cavo di alimentazione con connettore
- Tappi di chiusura
- Connettori di giunzione
- Canalina rigida di alluminio per applicazioni lineari (1 metro)

Grazie ai nostri accessori l'installazione dei DI-TUBE-FL è semplice e versatile e rende possibile l'applicazione dei neon flessibili a led assecondando le vostre esigenze di realizzazione.

Installazione dei DI-TUBE-FL



1) Tagliare il neon flessibile a led nei punti di taglio prefissati a seconda della lunghezza desiderata



2) Fissare in un'estremità del neon flessibile a led il connettore di alimentazione



3) Utilizzare il tappo di chiusura per rifinire la parte finale del neon led o applicare un connettore di giunzione per connettere più neon insieme



4) Sistemare il Neon Led nel punto di installazione utilizzando le canaline di supporto per una migliore applicazione.

Caratteristiche tecniche

Codice prodotto	DI-TUBE-FL
Voltaggio	220VAC – 24 VDC
Consumo	4,7W / Metro
Efficienza luminosa LED	> 36 LM/W
Colori disponibili	Rosso, Giallo, Blu, Verde, Bianco, Rosa, RGB
Numero di led	80 LED al metro
Temperatura operativa	Da -20°C a 50°C
Durata di vita	> 50.000 ore
Materiale	Membrana in PVC diffondente
Dimensioni (mm)	18 X 26 mm - 26 x 30 (RGB model)
Peso	23 Kg per Bobina da 50 metri
Grado di protezione IP	IP67



Tutte le informazioni riportate in questo catalogo sono proprietà di DAISIT s.r.l. e dei suoi licenziatari. Le informazioni e le caratteristiche tecniche dei prodotti possono essere cambiate senza preavviso. Daisit s.r.l. non è responsabile di qualsiasi danno possa sopravvenire ai propri clienti per l'utilizzo di informazioni errate riportate in questo catalogo che viene distribuito solo a titolo informativo. I prezzi finali e le condizioni di fornitura praticate sono quelli riportate sulle offerte che vorrete richiedere a:

DAISIT s.r.l. – Viale Marconi, 80 – 10090 Romano Canavese (TO) Tel./fax 0125 711218-0125 639056

Cap. soc. €10000,00 int. Vers. – Reg. Imp. Prov.TO N. 08905540012 – C.F. e P.I.V.A. 08905540012 Iscr. R.E.A. CCIAA TO N° 1009599 del 10/06/2004

Web: www.daisit.com - **mailto:** info@daisit.com o led@daisit.com

Pubblicato in proprio nella propria sede di Romano Canavese – Finito di stampare il 30/11/2007 – Doc. CatLedRiv.- **600D-DI-TUBE-FL**